

Tabela: Ocena sprejemljivosti lokacij vnosa zemljine v tla za potrebe gradnje HC Koper – Dragonja s stališča varstva pred hrupom in kakovosti zraka

Št.	Lokacija za vnos			Ocena vpliva lokacije		Ocena vpliva transporta		Skupna ocena	
	Lokacija	Kapac., m ³	Št. prev.	50m,S/P	100m,S/P	10m,S/P	25m,S/P	Ocena	Opomba
1	Škofije	281,241	56,200	0/0	0/0	0/0	3/17	✓, vir	sprejemljiva lokacija ob izvajanju ukrepov na viru, po potrebi pasivna zaščita
2	Baredi 1 (in pot)	191,244	38,200	0/0	0/0	0/0	0/0	✓	sprejemljiva lokacija
3	Baredi 2 (in pot)	333,886	66,700	3/0	7/3	0/0	0/0	✓, ukrepi	sprejemljiva lokacija ob izvedbi dodatnih ukrepov
4	Korte	131,228	26,200	0/0	0/0	0/0	0/0	✓	sprejemljiva lokacija
5	Padna	26,249	5,200	4/6	7/15	1/0	2/2	✓, ukrepi	sprejemljiva lokacija ob izvedbi dodatnih ukrepov
6	Sv. Peter	114,697	22,900	1/0	2/5	0/0	0/0	✓, vir	sprejemljiva lokacija ob izvajanju ukrepov na viru, po potrebi pasivna zaščita
7	Pišine	178,455	35,600	0/0	0/0	1/6	2/13	✓, ukrepi	sprejemljiva lokacija ob izvedbi dodatnih ukrepov ob transportni poti
8	Sv. Anton	119,112	23,800	1/3	1/3	50/157	237/835	•, ukrepi?	pogojno sprejemljiva lokacija zaradi prevoza po regionalni cesti R3-625/1061 med Bertoki in Sv. Antonom
9	Šared nasadi	193,273	38,600	0/0	0/0	0/0	0/0	✓	sprejemljiva lokacija

Legenda:

10/25/50 m, S/P – število stavb / prebivalcev v 10/25/50 m pasu ob lokaciji oziroma transportni poti (brez HC in GC)