

3.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN  
VRSTA NAČRTA:

**3 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ  
IN DRUGI GRADBENI NAČRTI**

**3/2-16 - PREMOSTITVENI OBJEKTI**

INVESTITOR:

DARS d.d.  
Družba za avtoceste v R Sloveniji  
Celje, Cesta XIV. Divizije 4

OBJEKT:

HC KOPER - DRAGONJA  
0385 Koper - Dragonja

**MOST 5-7** v km 12.1+58,17 HC

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

**IDZ** - Idejna zasnova

ZA GRADNJO:


NOVA GRADNJA

PROJEKTANT:

SPIT d.o.o., NOVA GORICA,  
Vojkova 19, Solkan

Odgovorna oseba projektanta:

mag. Miran LOZEJ, univ.dipl.inž.grad.



gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica  
Vojkova cesta 19, 5250 Solkan

Žig in podpis: .....

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Igor Sapundžić, univ.dipl.inž.grad.  
G-1866

IGOR SAPUNDŽIČ  
univ. dipl. inž. grad.  
IZS G-1866

Osebni žig in podpis: .....

ŠTEVILKA NAČRTA:

**004-17/08-5**

KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

**Nova Gorica, september 2009,  
dopolnitev oktober 2012**

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Janez Šenk, univ.dipl.inž.grad.  
G-0474

Osebni žig in podpis: .....

|             |  |                 |              |  |
|-------------|--|-----------------|--------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>S.1.1</b> |  |
|-------------|--|-----------------|--------------|--|

3.2

## KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ št. 004-17/08-5

|                                     |   |                       |          |                                     |         |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| 3.1.                                | Naslovna stran  |                       |          |                                     |         |
| 3.2                                 | Kazalo vsebine načrta   |                       |          |                                     |         |
| 3.4                                 | Tekstualni del  |                       |          |                                     |         |
|                                     | 3.4.1 Poročilo recenzijske razprave<br>3.4.2 Odgovori na pripombe recenzenta<br>3.4.3 Izjava o dopolnitvi projekta po recenziji<br>3.4.4 Izvleček iz preliminarnega geološkogeomehanskega poročil<br>3.4.5 Hidrotehnične osnove<br>3.4.6 Tabela osnovnih cestnih podatkov na objektih<br>3.4.7 Tehnično poročilo<br>3.4.8 Ocena vrednosti objekta |                       |          |                                     |         |
| 3.5                                 | Risbe   |                       |          |                                     |         |
|                                     | <table> <tr> <td>1 Pregledna situacija</td> <td>M 1:5000</td> </tr> <tr> <td>2 Tloris, vzdolžni in prečni prerez</td> <td>M 1:100</td> </tr> </table>   | 1 Pregledna situacija | M 1:5000 | 2 Tloris, vzdolžni in prečni prerez | M 1:100 |
| 1 Pregledna situacija               | M 1:5000  |                       |          |                                     |         |
| 2 Tloris, vzdolžni in prečni prerez | M 1:100   |                       |          |                                     |         |

**0385****000.2160****S.3.2**

|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.1</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.2</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|



RECENZIJSKO POROČILO O PREGLEDU  
**IDEJNIH ZASNOV OBJEKTOV**

na HC Koper-Dragonja odsek 0385

Naročnik: DARS, d.d.

Projektanti: **za traso:** J.V. P.N. PRONIZ d.o.o.,  
PA projektantski atelje nizke gradnje d.o.o., Ljubljana  
SPIT d.o.o., gradbeni inženiring,  
GINEX international, d.o.o. Nova Gorica  
PROJEKT d.d., Nova Gorica

**načrtov objektov:** PNZ svetovanje inženiring, d.o.o., Ljubljana  
GINEX international, d.o.o. Nova Gorica  
SPIT d.o.o., gradbeni inženiring,

Vodja projekta: J. Šenk, u.d.i.g.

Odgovorni projektant za objekte v redniku 14: L. Dalla Valle, u.d.i.g.,

Odgovorni projektant za objekte v rednikih 15.1 in 15.2: D. Bačič, u.d.i.g.,

Odgovorna projektanta za objekte v redniku 16: mag. M. Lozej, u.d.i.g., in I. Sapundžić, u.d.i.g.,

Št. proj.: C-180/07, maj 2009

Št. načrtov:

Rednik 14 : PNZ št. 14-654

Rednik 15.1 in 15.2 : GINMEX št. 110-08A/3-2

Rednik 16 : SPIT št. 004-17/08-5

Faza: **idejne zasnove,**

Rednik 14: zvezek 3/2-14.1: podhod 3-1A, viadukt 6-1A, most 5-1, (PNZ)

zvezek 3/2-14.2: viadukt 6-2, podhod za divjad, viadukt 6-3, prepust 17, (PNZ)

zvezek 3/2-14.3: viadukt 6-6, prepust 24, nadvoz 4-10, prepust 25, (PNZ)

zvezek 3/2-14.4: nadhod za divjad, nadvoz 4-11, prehod za dvoživke, nadvoz 4-12,  
most 5-6, (PNZ)

Rednik 15.1: zvezek 3/2-15.1: nadvoz 4-1 (GINEX)

zvezek 3/2-15.2: nadvoz 4-4 (GINEX)

zvezek 3/2-15.3: nadvoz 4-5 (GINEX)

zvezek 3/2-15.4: podvoz 3-2 (GINEX)

zvezek 3/2-15.5: podvoz 3-4 (GINEX)

zvezek 3/2-15.6: viadukt 6-4 in viadukt 6-5 (GINEX)

Rednik 15.2: zvezek 3/2-15.2.1: most 5-4 (GINEX)

zvezek 3/2-15.2.2: most 5-5 (GINEX)

zvezek 3/2-15.2.3: nadvoz 4-7 (GINEX)

zvezek 3/2-15.2.4: nadvoz 4-8 (GINEX)

zvezek 3/2-15.2.5: podhod za divjad (GINEX)

zvezek 3/2-15.2.6: prepust 9 (GINEX)

Rednik 16: zvezek 3/2-16.1: pokriti vkop 8-1, predor 8-2, predor 8-3, (SPIT)

zvezek 3/2-16.2: viadukt 6-1, nadvoz 4-8, nadvoz 4-13, prehod za divjad (SPIT)

zvezek 3/2-16.3: most 5-2, most 5-7, most 5-8, podvoz 3-3, podvoz 3-5, podvoz 3-6,  
škatlasti prepust 3, škatlasti prepust 5, škatlasti prepust 15, (SPIT)

**Ugotovitve:**

- Vsak posamezen objekt vsebuje: splošni del, tehnično poročilo z izvlečkom iz GG poročila, pregledna situacija, dispozicijske risbe (tloris, vzdolžni prerez, prečni prerez).
- Podloge za izdelavo idejnih zasnov objektov:
  - \* Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlog za DPN za odsek HC Koper–Dragonja
  - \* Idejni projekt HC Koper–Dragonja, J.V. PRONIZ & SPIT & GINEX,
  - \* GG elaborat za IP HC Koper–Dragonja, Geoinženiring d.o.o., Ljubljana,
- Pred izdelavo PGD faze objektov je nujno imeti uredbo o lokacijskem načrtu, cestne podloge faze PGD, GG poročilo za vsak posamezen objekt, z dovolj globokimi vrtnami za vsako podporo ter vodnogospodarsko soglasje na osnovi sprejetih hidravličnih smernic.

## **Splošne pripombe:**

- Projektna naloga za izdelavo strokovnih podlog DPN za HC Koper–Dragonja v tč. 4.2 izdelava projektne dokumentacije ne vsebuje niti enega stavka, ki bi se nanašal na projektiranje objektov oziroma izdelavo idejnih zasnov za objekte.
- Manjka tabela usklajenih širin in odgovarjajočih hitrosti za nadvoze in podvoze, ki je potrjena s strani projektanta ceste.
- Nivo in obseg obdelave idejnih zasnov objektov je zelo različen glede na podjetje-biro, ki jih je izdelalo.
- Manjka pregledna tabela vseh objektov z osnovnimi podatki in shematskimi skicami.
- Tehnična poročila za večino objektov niso prilagojena fazi idejne zasnove.
- Za vse mostove in prepuste je potrebno podati izvleček iz vodnogospodarskih ureditev, ki se na naša na predmetni most ali prepust.
- **Za vse objekte, katerih zasnove so nesprejemljive ali pogojno sprejemljive, je potrebno nove rešitve ponovno dati recenzentom v pregled in potrditev.**

### **1. Podhod 3-1A, (rednik 14, zvezek 3/2-14.1 – L. Dalla Valle)**

Podhod za pešce in kolesarje pod cesto Bertoki-Bonifika je zasnovan kot pravokotni objekt dolžine 22,4 m. Prečni prerez je škatla odprtine 5/4,29 m. Debelina sten in plošče je 0,5m.

**Predlagana dispozicijska zasnova podhoda je sprejemljiva.**

- Prehodne plošče niso potrebe, ker je na objektu nasip višine 1,9 m
- Nepotrebno dolgi krilni zidovi i v smeri Škofije niso nujni n jih je potrebno dilatirati od konstrukcije objekta.
- Dilatacija v sredini objekta ni nujna.

### **2. Viadukt 6-1A, (rednik 14, zvezek 3/2-14.1 – L. Dalla Valle)**

Viadukt 6-1A je namenjen za prehod HC preko deviacije istrske ceste in leve osi razcepa Srmin na razcepu Srmin.

Zasnovan je kot dvojna poševna kvazi integralna AB kontinuirana konstrukcija s 5-imi razpetinami 22 + 28 + 29,6 + 29,6 + 22 za desni objekt oz. s štirimi razpetinami 22 + 31,3 + 35,6 + 28 za levi objekt. Temeljen je na uvrtnih kolih  $\varnothing$  150 dolžine 7-12 m. Prekladni konstrukciji viaduktov sta ploščata nosilca višine 1,4 m širine 4,9 m s konzolama po 3 m.

**Predlagana dispozicijska zasnova viaduktov je ustrezna in sprejemljiva.**

### **3. Most 5-1, (rednik 14, zvezek 3/2-14.1 – L. Dalla Valle)**

Most 5-1 na HC premošča potok Pradisjol s kotom 80°. Nad mostom je nasip višine 3 m. Zasnovan je kot AB odprt okvir razpetine 6 m višine sten 4 m dolžine 42,2 m. debelina sten in plošč je 0.6 m. Konca objekta sta pravokotna.

**Predlagana dispozicijska zasnova mosta je sprejemljiva.**

- Manjkajo hidravlične smernice, ki se nanašajo na most 5-1.
- Predlagamo zaprt okvir kot ustrežnejšo rešitev saj bi taka rešitev omogoča, da se dno temeljev obdrži 1 m pod dnom korita.

### **4. Viadukt 6-2, (rednik 14, zvezek 3/2-14.2 – L. Dalla Valle)**

Viadukt 6-2 premošča hudourniško grapo.

Zasnovan je kot dvojna pravokotna zamaknjena okvirna integralna AB kontinuirana konstrukcija z dvema razpetinama 30 + 30 m temeljena na uvrtnih kolih.

Prekladni konstrukciji viaduktov sta ploščata nosilca višine 1,2 m širine 6 m s konzolama po 2,8 m z vuto nad vmesno podporo.

**Predlagana dispozicijska zasnova viaduktov je ustrezna in sprejemljiva.**

### **5. Podhod za divjad v km 6,6+18,46 (rednik 14, zvezek 3/2-14.2 – L. Dalla Valle)**

Podhod pod hitro cesto ne namenjen za prehod divjadi.

Zasnovan je kot enotna poševna AB konstrukcija odprtine 20 m in plitvo temeljena.



- Cesto Koper-Šmarje obdržite v tunelskem profilu.
- Nasip nad okvirno konstrukcijo oblikujte tako, da ne bo višina nasipa večja od 1,5-2 m.

### **29. Prepust 9 v km 4 + 300, (rednik 15.2, zvezek 3/2-15,2.6. – D. Bačič)**

Prepust 9 pod voziščem HC pri odprtine 2,0/2 m, dolžine 32,98 m z vzporednimi krilnimi zidovi in prehodnimi ploščami prevaja vodotok pod HC.

**Predlagana dispozicijska zasnova prepusta je sprejemljiva.**

- Manjkajo hidrotehnični podatki za prepust.

### **30. Pokriti vkop 8-1 od P-132 do P-149 HC, (rednik 16, zvezek 3/2-16.1. – M. Lozej)**

Trasa HC od P-132 do P-149 poteka v useku globine 9-24 m in je na tem delu projektiran pokriti vkop dolžine 340 m. Nosilna konstrukcija pokritega vkopa je zasnovana kot dvorazporna AB obokana konstrukcija odprtine po 13 m temeljena na pasovnih temeljih v kompaktnem flišu. V idejno zasnovi je predvideno, da se del objekta v dolžini 125 m izvede s tunelskim načinom gradnje.

**Predlagana dispozicijska zasnova objekta je sprejemljiva ob upoštevanju naslednjih pripomb:**

- Celoten objekt predvidite da se gradi v pokritem vkopu, ker je glede na globino vsega do 24 m in geološko sestavo – fliš gradnja v odprtem useku cenejša in se uporablja enojna tehnologija gradnje.
- Menim, da je smiselno skrajšanje dolžine vkopa za 20-30 m na obeh straneh vkopa, kar je razvidno z risb portal in vzdolžnega prereza. To skrajšanje bi omogočilo skladnejši videz portala.
- Z geomehanikom preučite začasne naklone brežin.
- Ocena investicije za objekt (20 milijonov EUR) se nam zdi visoka.

### **31. Viadukt 6-1, v km HC 5,6 + 61 (rednik 16, zvezek 3/2-16.2. – I. Sapundžič)**

Viadukt 6-1 Stara Šalara od km 5,6+61 do km 5,8 +88 premošča široko dolino na višini 10-25 m nad terenom.

Zasnovan je kot dvojna vzporedna pravokotna AB prednapeta kontinuirana konstrukcija z 9-imi razpetinami  $21 + 7 \times 26,5 + 21 = 227,5$  m temeljen na uvrtnih kolih.

Prekladni konstrukciji viaduktov imata ploščasti prerez višine 1,2 m širine spodaj 4,5 m (5,5 m) s konzolama po 2,4 m. Širina enega viadukta je 11 m.

Vmesne podpore I prereza so temeljene na po 4-ih kolih.

**Predlagana dispozicijska zasnova viaduktov je nesprejemljiva.**

- Izdelajte novo zasnovo viadukta za izgradnjo s postopkom narivanja za konstrukcijo s škatlastim prerezom in večjimi razpetinami (35-40 m).
- Na začetku je možno zmanjšati dolžino viaduktov za cca 20 m.
- Vrišite lego potencialnega plinovoda FI 500 mm, ker opredeljuje lego vmesnih podpor.

### **32. Nadvoz 4-9 v km HC 12,1+43, (rednik 16, zvezek 3/2-16.2. – I. Sapundžič)**

Nadvoz 4-9 na poljski pot (deviacija 1-21) premošča HC pod pravim kotom. Širina nadvoza je 5 m (1+3+1 m).

Zasnovan je kot okvirna integralna AB kontinuirana konstrukcija s tremi razpetinami  $18 + 28 + 18 = 64$  m temeljena na uvrtnih kolih FI 100 cm.

Prekladna konstrukcija je ploščasti nosilec višine 1,2 m širine 1,5 (2,1) m s konzolama. Vmesni stebri so okrogli premera 100 cm, temeljeni na po enem pilotu.

**Predlagana dispozicijska zasnova nadvoza je sprejemljiva.**

- Po en pilot FI 100 za stebre ni dovolj. Predvidite pilot fi 150 cm (120), kateri se nadaljuje s stebrom FI 100 cm.
- Glede na rang ceste prehodne plošče niso nujne.
- Glede na niveleto objekta odvodnja z izlivniki ni nujna. Predvidite kanalete na koncih objekta.



### **33. Nadvoz 4-13 v km HC 0,8+15,93 (rednik 16, zvezek 3/2-16.2. – I. Sapundžič)**

Nadvoz 4-13 za deviacijo bertoške vpadnice 1-33 prečka HC pod kotom 83°. Širina nadvoza je 13,86 m (2,35+2x5,38+0,75 m).

Zasnovan je kot okvirna AB kontinuirana konstrukcija s termi razpetinami 14,15 + 28,0 + 15,90 = 58,05 m in poševnima vmesnima podporama.

Prečni prerez prekladne konstrukcija je polna plošča debeline 1,3 m in širine 6,76 (7,56) s konzolama po 3,15m. Poševni vmesni podpora sta steni prereza 0,8/3,0m pod kotom 45°.

**Predlagana dispozicijska zasnova nadvoza je nesprejemljiva.**

- Premostitev HC v useku daje možnost zasnove okvirne integralne konstrukcije brez ležišč in dilatacij s prečnim z olajšanim prerezom iz dveh ali več ploščastih nosilcev.
- Tehnično poročilo ni primerno za fazo idejnih zasnov – je preobsežno.
- Glede na niveleto objekta odvodnja z izlivniki ni nujna. Predvidite kanalete na konceh objekta.

### **34. Prehod za divjad v km 14,3 + 50 (rednik 16, zvezek 3/2-16.2. – I. Sapundžič)**

Ekodukt za divjad pravokotno prečka HC in lokalno cesto 1-14 pravokotno na širini 46,00 m na vrhu in 58,50 m v dnu. Zasnovan je kot obokana AB konstrukcija razpetine 36,0 m temeljena na vertikalnih kolih Ø 150 dolžine 30 in 37 m z nateznimi talnimi vezmi.

**Zasnova objekta je nesprejemljiva, čeprav je vizualno ugodna. Predvideno temeljenje na uvrtenih kolih z AB prednapetimi talnimi vezmi za prevzem horizontalnih sil iz pete loka ne zagotavlja trajne rešitve.**

### **35. Podvoz 3-5 v km HC 3,6+03,94 in most 5-2 v km HC 3,6+22,74 (rednik 16, zvezek 3/2-16.3. – I. Sapundžič)**

Za prehod HC preko Tribanske ceste in reguliranega korita Badaševice je predviden skupni objekt. Podhod in most sta zasnovana kot poševni dvopoljni AB konstrukciji razpetine 28 + 17,8 m. V manjši razpetini je podhod in je predviden kot zaprt okvir, v večji razpetini za vodotok pa je odprt okvir. Temeljen je na pilotih. Za depresirano niveleto ceste v podvozu je predviden keson s črpališčem.

**Nenavadna konstrukcijska zasnova objekta podvoza in mostu je sprejemljiva.**

- Proučite rešitev križanja HC in Tribanske ceste z nadvozom namesto podvoza.
- Manjkajo hidravlične smernice, ki se nanašajo na most 5-2.

### **36. Most 5-7 v km HC 12,1 + 58, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3. – I. Sapundžič)**

Za prehod HC preko potoka Drnice je predviden poševni most odprtine 5 m dolžine 22,94 m. Konstruiran je kot škatlasti prerez odprtine 5/2,66 m z debelino sten in plošč 0,4 m. na obeh konceh mosta so predvideni poševni konzolni krilni zidovi dolžine 3 m.

**Predlagana dispozicijska zasnova mostu je sprejemljiva.**

- Manjkajo hidrotehnični podatki za prepust.

### **37. Most 5-7 v km HC 12,1 + 58, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3. – I. Sapundžič)**

Za prehod poljske poti (deviacija 1-20) preko vodotoka (levi pritok Drnice je predviden pravokoten most odprtine 5 m dolžine 6,29 m. konstruiran je kot škatlasti prerez odprtine 5,0/2,25 m z debelino sten in plošč 0,4 m. na obeh konceh mosta so predvideni poševni konzolni krilni zidovi dolžine 3 m.

**Predlagana dispozicijska zasnova mostu je sprejemljiva.**

- Manjkajo hidrotehnični podatki za prepust.

### **38. Podvoz 3-3 v km HC 4,9+55,4, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3. – M. Lozej)**

Za prehod HC preko deviacije Šmarske ceste je predviden poševen podvoz odprtine 11 m dolžine 70,32 po osi deviacije. Konstruiran je kot odprti okvir razpetine 11,8 višine 9 m. Temeljen je plitvo na pasovnih temeljih širine 3,2 m.

Konca konstrukcij sta poševna in sledita krivini HC z dobro konstruiranimi krilnimi zidovi.



**Predlagana dispozicijska zasnova podhoda je dobra in sprejemljiva.**

- Proučite možnost pravokotnih zaključkov objekta, saj bi se s tem zelo poenostavila izvedba.

**39. Podvoz 3-3 v km HC 0,0+28,31, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3. – M. Lozej)**

Za prehod HC preko poljske poti je predviden pravokotni podvoz odprtine 6,95 m kot razširitev obstoječega objekta na obeh straneh po 4,6 m.

Konstruiran je kot odprti okvir razpetine 7,55 višine 6,6 m temeljen plitvo na pasovnih temeljih.

Konca konstrukcij sta poševna s krilnimi zidovi dolžine 8,5 m.

**Konstruktivna rešitev razširitve obstoječega podvoza je sprejemljiva.**

**40. Prepust 3 v km HC 0,5 + 20, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3.– M. Lozej in I. Sapundžič)**

Prepust 3 prevaja meteorno vodo pod HC. Konstruiran je kot poševni objekt dolžine 45.15 škatlastega prereza 2,0/2,3 m z debelino sten in plošč 0,3 m.

Na začetku prepusta, za obstoječim podpornim zidom je predviden vertikalni jašek za vtok vode v prepust.

**Predlagana dispozicijska zasnova prepusta je sprejemljiva.**

- Manjkajo hidrotehnični podatki za prepust.
- Zaradi majhne debeline nad ploščo so potrebne prehodne plošče.

**41. Prepust 5 v km HC 1,4 + 18, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3.– I. Sapundžič)**

Prepust 5 prevaja meteorno vodo pod HC in pod kolesarsko stezo.

Konstruiran je kot poševni objekt dolžine 57,35m škatlastega prereza 2,0/1,8 m z debelino sten in plošč 0,25 m. Nad prepustom je voziščna konstrukcija debeline 0,2-0,6 m.

Na začetku prepusta, za obstoječim podpornim zidom je predviden vertikalni jašek za vtok vode v prepust.

**Predlagana dispozicijska zasnova prepusta je sprejemljiva.**

- Zaradi majhne debeline nasutja nad ploščo so potrebne prehodne plošče na območju HC.
- Manjkajo hidrotehnični podatki za prepust.
- Debelino sten in plošče povečajte na 30 cm.

**42. Prepust 15 v km HC 8 + 607, (rednik 16, zvezek 3/2-16.3.– I. Sapundžič)**

Prepust 15 prevaja meteorno vodo iz dveh obstoječih grap poševno pod desnim krakom HC, potem voda poteka po jarku med pasovi do prepusta 17.

Konstruiran je kot pravokotni objekt dolžine 31,25 m škatlastega prereza 2,0/2,3 m z debelino sten 0,25 m in plošč 0,3 m. Na desni strani proti brežini je predviden jašek za deniveliran vtok vode potoka Darešnjak.

Nad prepustom je voziščna konstrukcija debeline cca 0,6 m.

Na začetku prepusta, za obstoječim podpornim zidom je predviden vertikalni jašek za vtok vode v prepust.

**Predlagana dispozicijska zasnova prepusta je sprejemljiva.**

- Ali je možno pravokotno križanje prepusta in HC?
- Manjkajo hidrotehnični podatki za prepust.
- Debelino sten in plošče povečajte na 30 cm.

Ljubljana, 25.11.2009

Pregledala:  
prof.dr. Milenko Pržulj

Aleš Berkopec, univ.dipl.inž.grad.

|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.3</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

## ODGOVORI NA PRIPOMBE RECENZENTOV

Na pripombe recenzijskega poročila z dne 25.11.2009 podajamo naslednje odgovore:

### Splošne pripombe:

- V načrt smo dodali pregledno tabelo širin cestišč in predvidenih hitrosti za nadvoze in podvoze potrjene s strani projektanta ceste.
- Tehnična poročila smo prilagodili fazi IDZ.
- V načrte mostov in prepustov smo dodali ustrezne izvlečke iz vodnogospodarskih ureditev.
- Pripravili smo načrte objektov, katerih zasnove so bile nesprejemljive (viadukt 6-1, prehod za divjad v km 14,3+50) ali pogojno sprejemljive (pokriti vkop 8-1) za ponovni recenzijski pregled.

Pripombe v tč. od 1 do 29 se nanašajo na objekte podjetij PNZ in GINEX.

### Ad 30.) Pokriti vkop 8-1, od P132 do P149

- Za ta objekt so se spremenile cestne podloge. V objektu odpade pas za počasna vozila, niveleta se je nekoliko spremenila. Po novem bo objekt ožji.
- Predvideli smo enotno tehnologijo gradnje za celoten objekt in sicer gradnjo v odprtem izkopu. Za infrastrukturne komunalne vode, ki potekajo nad začetnim delom vkopa smo predvideli ustrezno zaščito tako, da bodo lahko v uporabi ves čas gradnje.
- Glede na spremenjen potek nivelete in spremenjen prečni prerez ceste, smo na novo zastavili dolžino objekta pri čemur smo ga skušali kar največ skrajšati. Na novo smo zastavili videz portala.
- Po napotkih geomehanika smo v prečnih prerezih prikazali stalne in začasne brežine z ustreznimi nakloni.
- Glede na spremenjen obseg objekta in spremenjeno tehnologijo gradnje, smo na novo ocenili vrednost investicije za objekt.

### Ad 31.) Viadukt 6-1 v km HC 5,6+61

- Pripravili smo novo zasnovo viadukta za izgradnjo s postopkom narivanja za konstrukcijo s škatlastim prerezom in večjimi razpetinami (35-40 m).
- Viadukt smo na začetni strani skrajšali za cca 20 m.
- Vrisali smo lego potencialnega plinovoda FI 500 mm zaradi ugotavljanja pravilnosti lege vmesnih podpor.

### Ad 32.) Nadvoz 4-9 v km HC 12,1+43

- Spremenili smo premer pilotov na FI120. Stebre smo podprli z dvema pilota FI120, ki sta na vrhu povezana z gredo 150/150.
- Odločili smo se, da predvidimo prehodne plošče ne glede na lokalni značaj ceste ki poteka čez objekt. Začetek in konec objekta ima 4,0-4,50m nasipa nad naravnim terenom. Teren je iz zaglinjenih materialov v debelini cca 16 m medtem ko bo objekt praktično nepodajen v vertikalni smeri zaradi temeljenja s piloti v trdni apnenčasti osnovi.
- Umaknili smo izlivnike iz načrta. Na konceh objekta smo predvideli kanalete za odvajanje vode z objekta.

### Ad 33.) Nadvoz 4-13 v km HC 0,8+15,93

- Na novo smo zasnovali objekt kot okvirno integralno konstrukcijo brez ležišč in dilatacij z olajšanim prečnim prerezom iz dveh ploščastih nosilcev.
- Skrajšali smo tehnično poročilo.
- Izpustili smo izlivnike na območju objekta. Predvideli smo kanalete na konceh objekta.



**Ad 34.) Prehod za divjad v km 14,3 + 50**

- Objekt smo na novo zasnovali kot zaprto okvirno konstrukcijo z dvema poljema. Zmanjšala se je višina in razpon objekta. Deviacijo lokalne poljske poti smo preložili izven objekta.

**Ad 35.) Podvoz 3-5 v km HC 3,6+03,94 in most 5-2 v km HC 3,6+22,74**

- Križanje HC in Tribanske ceste z nadvozom namesto podvoza s cestarskega stališča ni mogoče.
- V načrt smo vložili hidravlične smernice, ki se nanašajo na most 5-2.

**Ad 36.) Most 5-7 v km HC 12,1 + 58**

- V načrt smo vložili hidrotehnične podatke.

**Ad 37.) Most 5-8 v km HC 12,1 + 58**

- V načrt smo vložili hidrotehnične podatke.

**Ad 38.) Podvoz 3-3 v km HC 4,9+55,4**

- Pravokotni zaključek objekta bi sicer poenostavil izvedbo objekta a hkrati bi se objekt podaljšal za več kot 20 m.

**Ad 39.) Podvoz 3-6 v km HC 0,0+28,31**

- Na načrt ni pripomb.

**Ad 40.) Prepust 3 v km HC 0,5 + 20**

- V načrt smo vložili hidrotehnične podatke za prepust.
- Predvideli smo prehodne plošče.

**Ad. 41) Prepust 5 v km HC 1,4 + 18**

- Predvideli smo prehodne plošče na območju HC.
- V načrt smo vložili hidrotehnične podatke za prepust.
- Debelino sten in plošče smo povečali na 30 cm.

**Ad 42.) Prepust 15 v km HC 8 + 607**

- Poševno križanje prepusta in HC je pogojeno s konfiguracijo terena. Pri pravokotnem križanju bi bili na eni strani potrebni veliki vkopi.
- V načrt smo vložili hidrotehnične podatke za prepust.
- Debelino sten in plošče smo povečali na 30 cm.

Odgovorna projektanta:

mag. Miran LOZEJ, univ.dipl.inž.grad.

Igor SAPUNDŽIČ, univ.dipl.inž.grad.



|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.4</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

## Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisani (a) prof. dr. Milenko PRŽULJ, univ.dipl.inž.grad.

naslov DDC d.o.o., Ljubljana

Potrujem, da je projektna dokumentacija za:

cestni odsek: HC KOPER - DRAGONJA

pododsek ali objekt: 0385 Koper - Dragonja

faza projektiranja: študija, elaborat

IDZ

IP

PGD

PZI

naziv projektne dokumentacije (predmet projekta): MOST 5-7 v km 12.1+58,17 HC

projektivno podjetje: SPIT d.o.o. Nova Gorica

št. proj. dokumentacije: C-180/07 004-17/08-5 datum: maj 2009

dopolnjena skladno z zahtevami Recenzijske komisije in njenih podkomisij DRSC  
(zabeležka sestanka z dne 25.11.2009).

Ljubljana, dne 26/02/2010

Recenzent:



|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.5</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

fliša, spremenjeno v zaglinjen grušč, smo registrirali do globine 17 m, globlje se nahaja apnenec. Podzemno vodo smo med vrtnjem registrirali 16,0 m pod površjem, ki pa ne predstavlja pravega nivoja podtalnice. Le-ta se predvidoma nahaja 2 – 3 m pod površjem.

Predlagamo plitvo temeljenje prepusta. Za to fazo načrtovanja smo okvirno ovrednotili specifično projektno središčno obremenitev temeljne plošče :  $q_{fdop} = 229$  kPa. Pod temeljno ploščo naj se vgradi 30 cm debela plast uvaljanega tampona.

Na odseku trase, kjer se nahaja prepust, se bodo tla pod nasipi posedla ca 16 cm. Za pospešitev posedanja je predvidena izgradnja 3 m visokega preobtežbenega nasipa, ki naj bi deloval 1 leto.

### 10.33 Prepust v P 44 deviacije 1-20 (glavna trasa km 12,1 + 58)

V bližini prepusta se nahaja vrtina KDR- 24/08. Do globine 15,15 m pod površjem tla gradijo težko gnetne in poltrdne peščene gline. Preperino fliša, spremenjeno v zaglinjen grušč, smo registrirali do globine 17 m, globlje se nahaja apnenec. Podzemno vodo smo med vrtnjem registrirali 16,0 m pod površjem, ki pa ne predstavlja pravega nivoja podtalnice. Le-ta se predvidoma nahaja 2 – 3 m pod površjem.

Predlagamo plitvo temeljenje prepusta tlorisnih dimenzij 6,3 x 3,0 m. Za to fazo načrtovanja smo okvirno ovrednotili specifično projektno središčno obremenitev temeljne plošče :  $q_{fdop} = 237$  kPa. Pod temeljno ploščo naj se vgradi 30 cm debela plast uvaljanega tampona. Posedki pod prepustom bodo znašali do 5 cm.

### 10.34 Nadvoz 4 - 10 v km 12,8 + 10

Načrtovan nadvoz bo dolg 80 m, z razponi 25,0 + 30,0 + 25,0 m, priključna nasipa na nadvoz bosta visoka 3 m oziroma 5 m.

Na lokaciji nadvoza je bila izvrtana sondažna vrtina KDR- 24a/08. Do globine 8,2 m se nahajajo aluvialne peščene gline, mestoma s prodniki in gruščem peščenjaka, večinoma srednje gnetne konsistence, pa tudi težko gnetne do poltrdne. Sledijo do globine 16,6 m sloji zaglinjenega grušča preperelega peščenjaka ter gline z drobci peščenjaka. Globlje se nahaja kompakten peščen lapor. Podzemno vodo smo registrirali 2,60 m pod površjem.

Nadvoz naj se temelji globoko, na uvrtnih AB kolih, vpetih 2 do 3 premere kola v kompaktno podlago. Koli bodo tako dolgi 18 - 20 m. Podajamo projektno tlačno nosilnost kola, vpetega v lapor (v skladu z ENV7). V izračunu smo za lapor upoštevali kohezijsko trdnost  $c = 1\ 500$  kPa ter negativno trenje po plašču kola zaradi posedanja tal pod nasipi glavne trase ter priključnih nasipov na nadvoz.

| Premer D (m) | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,5   |
|--------------|------|------|------|-------|
| Q (kN)       | 1882 | 3745 | 6167 | 10844 |

Posedek kola premera 1,2 m pri polno izkoriščeni projektni nosilnosti ocenjujemo na 0,5 cm.

|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.6</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|



## HIDRAVLIČNI IZRAČUN ŠKATLASTEGA PREPUSTA

PROJEKT: HC KOPER DRAGONJA

PREPUST: ŠKATLASTI PREPUST 22 (MOST 5-7, MOST 5-8)

|                 |       |         |   |
|-----------------|-------|---------|---|
| $Q_{ME} =$      | 14.43 | $m^3/s$ | Merodajni pretok (T=100 let)  |
| D=              | 2     | m       | Višina prepusta   |
| B=              | 5     | m       | Širina prepusta   |
| $H_{OS} =$      | 30.26 | mm      | Kota dna prepusta v osi   |
| $H_1 =$         | 30.53 | mm      | Kota vtoka  |
| $H_3 =$         | 29.99 | mm      | Kota iztoka   |
| $H_4 =$         | 32.15 | mm      | Kota merodajne vode v strugi (gorvodni profil)                        |
| $H_{MR} =$      | 30.48 | mm      | Kota merodajne vode v recipientu                                      |
| $H_5 =$         | 30.96 | mm      | Kota merodajne vode v strugi (dolvodni profil)                        |
| L=              | 31    | m       | Dolžina prepusta  |
| $i_P =$         | 1.75  | %       | Padec prepusta  |
| $i_{GJ} =$      | 1.75  | %       | Padec dotočnega jarka   |
| $i_{DJ} =$      | 1.75  | %       | Padec iztočnega jarka   |
| $n_P =$         | 0.03  |         | Manningov koeficient hrapavosti v prepustu                            |
| $n_J =$         | 0.03  |         | Manningov koeficient hrapavosti v kanalu                              |
| $L_W =$         | 6.50  | m       | Razdalja med vtokom in nemoteno gladino                               |
| a=              | 1.02  |         | Corriollisov koeficient kinetičn energije na vtoku                    |
| m=              | 0.93  |         | Koeficient prepusta m   |
| $C_D =$         | 0.82  |         | Koeficient izgube na vtoku  |
| $y_1 =$         | 1.00  | m       | Kritična globina v prepustu   |
| $S_C =$         | 3.99  | $m^2$   | Prez pri kritični globini   |
| $S_O =$         | 7.00  | $m^2$   | Površina prepusta   |
| $h_1 =$         | 2.22  |         | Globina toka na dotočnem kanalu                                       |
| $h_3 =$         | 0.97  |         | Globina na iztoku iz prepusta   |
| $(h_1 - z)/D =$ | 0.84  |         | Razmerje med vtočno globino in višino prepusta                        |
| $h_4/h_C =$     | 0.97  |         | Razmerje med globino na iztoku in kritično globino                    |
| $h_N/h_C =$     | 0.77  |         | Razmerje med normalno in kritično globino v prepustu                  |
| $h_3/D =$       | 0.48  |         | Razmerje med globino na iztoku in premerom prepusta                   |
| $Dh_{1-2} =$    | 0.04  | m       | Izgube pri vtoku -miren tok gorvodno                                  |
| $Dh_{2-3} =$    | 0.44  | m       | Izgube skozi prepust  |
| $Q_R =$         | 14.43 | $m^3/s$ | Računski pretok ( $(h_1 - z)/D < 1,5$ ; $h_4/h_C > 1$ ; $h_N < h_C$ ) |
| $Q_R =$         | FALSE | $m^3/s$ | Računski pretok ( $(h_1 - z)/D < 1,5$ ; $h_4/h_C < 1$ ; $h_N < h_C$ ) |
| $Q_R =$         | FALSE | $m^3/s$ | Računski pretok ( $(h_1 - z)/D < 1,5$ ; $h_4/h_C > 1$ ; $h_N > h_C$ ) |
| $Q_R =$         | FALSE | $m^3/s$ | Računski pretok ( $(h_1 - z)/D > 1$ ; $h_4/D > 1$ )                   |
| $h_{1D} =$      | 1.57  | m       | Dajanska globina vode v gorvodnem profilu                             |
| $h_{100} =$     | 0.77  | m       | Dajanska globina vode v prepustu                                      |

|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.7</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

**- podvozi:**

| km        | oznaka | kot križanja<br>v stopinjah | širina<br>cestišče brez servis. hodnikov | projektna hitrost<br>km/h |
|-----------|--------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 4.450,00  | 3-2    | 89,82                       | 1x3,0=3,00                               | prevoznost                |
| 4.953,84  | 3-3    | 26                          | 3x3,0+2x0,25=9,50                        | 70                        |
| 10.285,41 | 3-4    | 90                          | 1x3,0=3,00                               | 30                        |
| 3.603,94  | 3-5    | 49                          | 2x2,75+2x0,25=6,00                       | 50                        |
| 29,31     | 3-6    | 90                          | 2x2,75=5,50                              | prevoznost                |

**- podhodi :**

| km    | oznaka | kot križanja<br>v stopinjah | širina<br>vozišče + površine za pešce | projektna hitrost<br>km/h |
|-------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 0.410 | 3-1a   | 90                          | 2x1,25=2,50                           | kolesarski promet         |

**- nadvozi:**

| km        | oznaka | kot križanja<br>v stopinjah | širina<br>cestišče brez servis. hodnikov | projektna hitrost<br>km/h |
|-----------|--------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 0,815     | 4-13   | 83                          | 3x3,25+2x0,5+2,0=12,75                   | 50                        |
| 4,139     | 4-4    | 65,87                       | 2x3,0+4x0,25+2x1,0+0,8+0,2=10,00         | 60                        |
| 4,732     | 4-5    | 88,28                       | 2x2,5=5,00                               | 40                        |
| 11,240    | 4-7    | 90                          | 2x2,75+2x0,25=6,00                       | 40                        |
| 11,580    | 4-8    | 90                          | 2x4,0+4x0,5+1,5=11,50                    | 40                        |
| 12,143    | 4-9    | 90                          | 3,00                                     | 20                        |
| 12.810,00 | 4-10   | 90                          | 3,00                                     | 20                        |
| 14.090,00 | 4-11   | 90                          | 3,00                                     | 20                        |
| 15.147,57 | 4-12   | 86                          | 3x3,00=9,00                              | 50                        |

**mostovi:**

| km            | oznaka | kot križanja<br>v stopinja | širina = vozišče+<br>cestišče brez servis. hodnikov | projektna hitrost<br>km/h |
|---------------|--------|----------------------------|---|---------------------------|
| 3.481,36      | 5-1    | 80                         | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                               | 100                       |
| 3.624,34      | 5-2    | 51                         | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                               | 100                       |
| 4.782,80      | 5-4    | 65,34                      | 4x3,5+2x3,0+6x0,5+3,0=26,00                         | 100                       |
| 10.940,00     | 5-5    | 64,48                      | 4x3,5+2x3,0+6x0,5+3,0=26,00                         | 100                       |
| Dev1.24 v P56 | 5-6    | 83,72                      | 3,00  | 30                        |
| 12.158,17     | 5-7    | 84                         | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                               | 100                       |
| 0.866,81      | 5-8    | 90                         | 3,00  | 30                        |

**viadukti :**

| km       | oznaka | kot križanja<br>v stopinjah | širina<br>cestišče brez servis. hodnikov | projektna hitrost<br>km/h |
|----------|--------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 2.367,30 | 6-1a   | 23-28                       | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                    | 80                        |
| 5.660,30 | 6-1    |                             | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                    | 100                       |
| 6.307,75 | 6-2    |                             | 4x3,5+3,0+4x0,5+3,0=22,00                | 100                       |
| 6.794,32 | 6-3    |                             | 4x3,5+3,0+4x0,5+3,0=22,00                | 100                       |
| 6.991,00 | 6-4    |                             | 2x3,5+2x0,5=8,00                         | 100                       |
| 7.049,95 | 6-5    |                             | 2x3,5+3,0+2x0,5=11,00                    | 100                       |
| 9.450,00 | 6-6    |                             | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                    | 100                       |

**Pokriti ukop:**

| km    | oznaka      | širina<br>cestišče brez servis. hodnikov | projektna hitrost<br>km/h |
|-------|-------------|--|---------------------------|
| 2.640 | 8-1 Škocjan | 4x3,5+4x0,5+3,0=19,00                    | 80                        |



|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.8</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

**MOST 5-7 v km 12.1+58,17 HC**  
**HC Koper – Dragonja**  
**0385 Koper – Dragonja**

Številka projekta: C-180/07  
Št. načrta: 004-17/08-5

## TEHNIČNO POROČILO

### 1.0 SPLOŠNI PODATKI

INVESTITOR: - DARS d.d.  
Družba za avtoceste v R Sloveniji  
Celje, Cesta XIV.divizije 4

NAZIV OSNOVNE KOMUNIKACIJE: - HC Koper - Dragonja

STACIONAŽA: - km 12.1+58,17 HC

FAZA OBDELAVE: - IDZ

### 2.0 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:

- IDP HC Koper-Dragonja, Proniz d.o.o. Ljubljana
- Geološko – geotehnični elaborat 8944/09, Ljubljana, maj 2009, GEOINŽENIRING d.o.o.,
- IP vodnogospodarske ureditve, št.načrta: 004-17/08-1, maj 2009, SPIT d.o.o.

### 3.0 NAMEN, LOKACIJA In OPIS OBJEKTA

Most se nahaja blizu kraja Orešje. Objekt služi prečkanju HC čez lokalni vodotok (levi pritok Drnice, ki teče skozi kraj Orešje). Kot križanja hitre ceste s vodotokom znaša 83°. HC v območju objekta poteka v desni krivini z radijem R=1500m in vzdolžnim sklonom -0,6%. Prečni sklon je na obeh voziščih enak: 2,50 % na desno stran. Višina objekta nad vodotokom je >1,00 m nad stoletno vodo.

#### Profil HC ceste na objektu:

|                              |                       |   |         |
|------------------------------|-----------------------|---|---------|
| levi robni venec z hodnikom  |                       | = | 2,40 m  |
| vozišče levo                 | 0,5 + 3,5 + 3,5 + 0,5 | = | 8,00 m  |
| srednji ločilni pas          |                       | = | 3,00 m  |
| vozišče desno                | 0,5 + 3,5 + 3,5 + 0,5 | = | 8,00 m  |
| desni robni venec z hodnikom |                       | = | 2,25 m  |
| Skupaj širina HC na objektu  |                       | = | 23,65 m |

Minimalna svetla višina pod objektom v območju HC je > 4.70 m.

|             |  |                 |                |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.9</b> |  |
|-------------|--|-----------------|----------------|--|

**Profil vodotoka v objektu:**

Skupaj širina objekta

= 5,00 m

Nosilna konstrukcija mostu je zasnovana kot zaprta okvirna konstrukcija z osno razpetino 5,40 m in višino 2,80 m. Debelina sten, plošč in kril znaša 40 cm. Širina objekta znaša 23,84m. Na koncih je objekt zaključen s poševnimi krili z dolžinami od 3,00 do 3,50m, ki so oblikovana tako, da sledijo naklonu brežin HC. Most je temeljen na temeljni plošči, ki je izvedena na 30cm debeli plasti uvaljanega tampona. Temeljna plošča je zaradi lažje izvedbe sten razširjena 20 cm navzven. Na koncih v smeri vodotoka je temeljna plošča zaradi nevarnosti spodkopavanja zaključena s pragom, ki sega 1,0 m v globino. Zaradi dolžine so stene razdeljene z navideznimi regami na segmente dolžine cca 5.0 m . Objekt je znotraj obložen s kamni v betonu. Območje ureditve struge sega cca. 5,0 m gorvodno in dolvodno od objekta.

Prehod z cestnega telesa na objekt je izveden preko običajnih prehodnih plošč dolžine 3,70 m. Prehodne plošče so debeline 0,25 m ter so izvedene v naklonu 1:10 glede na niveleto ceste.

Na opornike so priključena poševna krila dolžine od 3,00 do 3,40 m debeline 40 cm. Krila sledijo naklonu brežin cestnega nasipa HC v območju objekta v nagibu 2:3.

Po desni strani objekta je predvidena jeklene ograje za pešce višine 120 cm z vertikalnimi polnili, na levi strani – proti naselju pa je predvidena PHO višine 2,00 m. Oba vozna pasova HC sta zavarovana obojestransko z JVO. Vsi elementi ograj so vroče cinkani.

Hodniki z robnimi venci so izvedeni na licu mesta brez dilatacijskih prekinitev. Hodnik je proti vozišču zaključen z nizkim granitnim robnikom (7 cm nad cestiščem).

Na objektu zaradi majhnosti ni izlivnikov. Koritnica je prekinjena pred objektom, voda se spelje v kanalizacijski sistem HC.

V ožjem območju objekta ni obstoječih komunalnih vodov.

Na zasutih betonskih površinah ni predvidena izvedba klasične hidroizolacije, pač pa so temelji, stebri in krajni oporniki s krili izvedeni po principu »bele kadi«.

Za izvedbo po principu »bele kadi« uporabimo vodotesni beton ustreznega razreda omočljivosti. Vse delovne stike in prekinitve betonaže se varuje z ekspanzijskim gumijastim tesnilnim trakom, ki se ga pritrjuje na otrdeli beton z ustreznim lepilom.

Odg.projektant:

Igor Sapundžić, univ.dipl.inž.grad.



|             |  |                 |                 |  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.10</b> |  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|

|             |  |                 |                 |  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.11</b> |  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|

## INVESTICIJSKA VREDNOST OBJEKTA

Na podlagi dimenzij objekta in pogojev gradnje ocenjujemo vrednost objekta (brez DDV) na

**120.000,00 €**

Odg.projektant:

Igor Sapundžić, univ.dipl.inž.grad.



|             |  |                 |                 |  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>T.1.1.12</b> |  |
|-------------|--|-----------------|-----------------|--|

|             |  |                 |              |  |
|-------------|--|-----------------|--------------|--|
| <b>0385</b> |  | <b>000.2160</b> | <b>G.200</b> |  |
|-------------|--|-----------------|--------------|--|